

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177


Eléments principaux

Réf. n° 3.12100
Petite Cabane Triangulaire
3 cotés de cabanes, 1 échelle, 1 plancher
3 poutrelles d'ancrage
Réf. n° 3.12300
Comme ci-dessus, avec 2 planchers


Réf. n° 3.13100
Cabanes à plates-formes
4 cotés de cabanes, 1 échelle, 2 planchers
3 cloisons, 1 banc, 4 poutrelles d'ancrage
Réf. n° 3.13300
Comme ci-dessus, avec 2 pans de toit

Réf. n° 3.14100
Petite Cabane à plates-formes
4 cotés de cabanes, 1 échelle, 1 plancher
4 poutrelles d'ancrage
Réf. n° 3.14150 Comme ci-dessus, avec
2 cloisons, 2 bancs et 1 table


Réf. n° 3.14300
Petite Cabanes à plates-formes, avec toit
4 cotés de cabanes, 1 échelle, 1 plancher
4 poutrelles d'ancrage, 2 pans de toit
Réf. n° 3.14350 Comme ci-dessus, avec 2
cloisons, 2 bancs et 1 table



3.12100/3.12300



3.13100/3.13300



3.14100/3.14150



3.14300/3.14350

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de montagne, éléments sélectionnés et/ou mis en œuvre selon huit critères de qualité.

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



Echelons en bois dur

Echelons en bois dur (frêne ou équivalent) Ø 42 mm.



Éléments d'ancrage

Poteaux de support - ou de renvoi de charge - en bois de cœur de chêne imputrescible.



Dimensions

(petites variations possibles)

Réf. n° 3.12100

Petite Cabane Triangulaire
Hauteur totale 2,00 m
Hauteur de plancher 1,00 m
Largeur de coté 1,30 m
Poids global (environ) 190 kg

Réf. n° 3.12300

Petite Cabane Triangulaire
Hauteur totale 2,50 m
Hauteurs de planchers 0,50 m / 1,50 m
Largeur de coté 1,30 m
Poids global (environ) 240 kg

Réf. n° 3.13100 à 3.13300

Cabanes à plates-formes
Hauteur totale 2,50 m
Hauteur totale avec toit 3,30 m
Hauteurs de planchers 0,50 m / 1,50 m
Taille de plancher 1,25 m x 1,25 m
Poids global (et toit) 320 kg (90 kg)

Réf. n° 3.14100 / 3.14350

Petites Cabanes à plates-formes
Hauteur totale 2,00 m
Hauteur totale avec toit 2,75 m
Hauteur de plancher 1,00 m
Taille de plancher 1,25 m x 1,25 m
Poids global (et toit) 250 kg (90 kg)

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 1,00 m ou de 1,50 m en fonction des modèles ; pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations

Cabanes triangulaires
3 massifs aux dimensions 50 x 50 x 40 cm (prof d'excavation 60 cm)
Cabanes à plates-formes
4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 40 cm (prof d'excavation 60 cm)

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).