



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

- 6 cotés de cabanes
- 2 planchers complets
- 2 demi planchers
- 1 échelle extérieure
- 1 échelle continue intérieure
- 1 toit
- 6 poutrelles d'ancrage

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 2,00 m ; pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
6 massifs aux dimensions 80 x 80 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de montagne, éléments sélectionnés et/ou mis en œuvre selon huit critères de qualité.

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



Echelons en bois dur

Echelons en bois dur (frêne ou équivalent) Ø 42 mm.



Éléments d'ancrage

Poteaux de support - ou de renvoi de charge - en bois de cœur de chêne imputrescible.



Possibilité de monter le jeu sur platines métal.

Cet équipement existe aussi sur épiètements métalliques.

Dimensions

(petites variations possibles)

- Hauteur totale : 3,30 m
- Hauteur totale avec toit : 4,00 m
- Hauteurs de planchers : 0,50 m / 1,50 m (complets)
- Hauteurs de planchers : 2,00 m / 2,85 m (demi paliers)
- Largeur de côté : 1,25 m
- Poids global (et toit) : 880 kg (180 kg)

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



3.17000