

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

# Eléments principaux

- 1 locomotive
- 1 wagonnet tendeur
- 1 wagon avec toit
- 1 wagon sans toit
- 2 éléments d'ancrage par élement

### **Recommandations essentielles** d'installation

Exigences pour le sol de réception : Hauteur de chute libre maximale : hauteur de chute libre correspondant à une hauteur de 0,80 m- pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

# **Fondations**

8 massifs 30 x 30 x 30 cm (prof d'excavation : 50cm) Fondations nécessaires uniquement pour immobiliser l'équipement

## Attention:

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

#### Matériaux

Equipement entièrement en bois de mélèze de montagne non traité, sélectionné selon nos huit critères de qualité.

# Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



### Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors coeur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter; dimensions indiquées avant rabotage.



### **Dosses**

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irréqularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



Ancrages en acier galvanisé.

### **Dimensions**

(de petites variations sont possibles)

longueur 1,35 – 2,00 m largeur 0,70 m hauteur 1,55 m Poids approx. 820 kg

