

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

### Éléments principaux

- 1 locomotive
- 1 wagonnet tendeur
- 1 wagon
- 2 éléments d'ancrage

### Recommandations essentielles d'installation

Exigences pour le sol de réception :  
Hauteur de chute libre maximale :  
hauteur de chute libre correspondant à une hauteur de 0,85 m - pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations  
6 massifs 30 x 30 x 30 cm  
(prof d'excavation : 50cm)  
Fondations nécessaires uniquement pour immobiliser l'équipement

**Attention :**  
**Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.**

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

### Matériaux

Équipement entièrement en bois de mélèze de montagne non traité, sélectionné selon nos huit critères de qualité.

#### Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



#### Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.


Ancrages en acier galvanisé.

### Dimensions

(de petites variations sont possibles)

longueur	1,00 m à 1,80 m
largeur	0,80 m
hauteur	1,50 m
Poids approx.	650 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



4.24120