



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

**Éléments principaux**

- 1 corps de maisonnette ou de maison avec 2 petits bancs et 1 table
- 1 échelle
- 2 pans de toit, double bardage
- 4 poteaux de support en bois résistant

**Recommandations principales d'installation**

Exigences pour le sol de réception  
Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction)

**Fondations**

**Maisonnette sur pilotis :**

- 4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)
- 1 massif aux dimensions 30 x 70 x 30 cm (prof d'excavation 50 cm)

**Grande Maison sur pilotis :**

- 4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)
- 1 massif aux dimensions 30 x 70 x 30 cm (prof d'excavation 50 cm)

**Attention :**

**Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.**

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

**Matériaux**

Essentiellement bois de sapin et/ou épicéa, imprégné sous pression - équivalent classe 4 selon norme DIN 68800 .

**Bois coupé hors-cœur**

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



**Dosses**

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



**Echelons en bois dur**

Echelons en bois dur (frêne ou équivalent) Ø 42 mm.



**Équipement intérieur**

L'intérieur de la maison est aménagé avec un petit équipement ou "meublier" de base afin de stimuler l'imagination et les jeux de rôle.



Les planchers sont constitués de planches de 27 mm d'épaisseur avec languettes et rainures.  
Les échelons des échelles sont en bois dur (frêne) avec un diamètre de 30 mm.

Version imprégnée avec toit à double bardage croisé (planches ép. 24 mm et dosses d'ép. variable de 3 à 5 cm).

**Version en mélèze de montagne non traité (Réf L4.10300-310/ L4.10400-410)**

Ces équipements existent aussi en bois de mélèze de montagne non traité avec toit à simple bardage (dosses d'ép. variable de 4 à 6 cm).

Poteaux de support : section carrée de bois de cœur de chêne résistant à la pourriture.

Équipement disponible sur empiètements métalliques

**Dimensions**

(indiquées dans une fourchette approximative)

Réf.	E4.10300	E4.10400
Hauteur	2,00 m	2,55 m
Haut. plate forme	0,60 m	0,60 m
Largeur	1,75 m	2,45 m
Profondeur avec échelle	2,10 m	2,55 m
Poids approx.	320 kg	600 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



E4.10300/E4.10310



E4.10400/E4.10410