



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

### Éléments principaux

- 1 corps de maisonnette avec pilotis
- 1 échelle
- 1 ensemble de mobilier chambre basse avec 2 cloisons, 2 bancs et une table ronde

### Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception  
Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 1,00 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction)

#### Fondation

##### Maisonnette sur pilotis

4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)

##### Echelle

2 massifs aux dimensions 30 x 30 x 10 cm (prof d'excavation 30 cm)

##### Table

1 massif aux dimensions 60 x 60 x 40 cm (prof d'excavation 60 cm)

#### Attention :

**Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.**

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

### Matériaux

#### Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



#### Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



#### Équipement intérieur

L'intérieur de la maison est aménagé avec un petit équipement ou "mobilier" de base afin de stimuler l'imagination et les jeux de rôle.



Les planchers sont constitués de planches de 27 mm d'épaisseur avec languettes et rainures.

L'échelle, la table et les bancs sont en bois de mélèze de montagne.

Les échelons de l'échelle sont en bois dur (frêne) avec un diamètre de 30 mm.

Version imprégnée avec toit à double bardage croisé (planches ép. 24 mm et dosses d'ép. variable de 3 à 5 cm).

#### Réf. L4.10500

Vérif. en bois de mélèze de montagne non traité avec toit à simple bardage (dosses d'ép. variable de 4 à 6 cm).

Poteaux de support : section carrée de bois de cœur de chêne résistant à la pourriture.

L'équipement peut être livré sur empiètements métalliques

#### Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Hauteur hors-tout	2,40 m
Largeur	1,75 m
Hauteur plate-forme	1,00 m
Profondeur	1,45 m
Poids approx	380 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



E4.10500