



Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

3 corps de maisonnettes avec pilotis
2 escaliers étroits
1 pan de passerelle
1 rampe

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

**E4.10900****Recommandations principales d'installation**

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction)

Fondations**Maisonnettes sur pilotis**

12 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm
(prof d'excavation 70 cm)

Rampe

1 massif aux dimensions 30 x 50 x 30 cm
(prof d'excavation 50 cm)

Escaliers

2 massifs aux dimensions 30 x 70 x 30 cm
(prof d'excavation 50 cm)

Main courante

1 massif aux dimensions 50 x 50 x 50 cm
(prof d'excavation 70 cm)

Matériaux**Réf. E4.10900**

Essentiellement essence de sapin et/ou épicéa, imprégné sous pression - équivalent classe 4 selon norme DIN 68800.

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



3

Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



4

Équipement intérieur

L'intérieur de la maison est aménagé avec un petit équipement ou "mobilier" de base afin de stimuler l'imagination et les jeux de rôle.



10

Les planchers sont constitués de planches de 27 mm d'épaisseur avec languettes et rainures.

Rampe, main courante et escaliers en mélèze de montagne.

Les degrés de l'escalier sont en bois dur (frêne).

Version imprégnée avec toit à double bardage croisé (planches ép. 24 mm et dosses d'ép. variable de 3 à 5 cm).

Réf L4.10900

Version en bois de mélèze de montagne non traité avec toit à simple bardage (dosses d'ép. variable de 4 à 6 cm). Poteaux de support : section carrée de bois de cœur de chêne résistant à la pourriture.

Équipement (**Réf. E4.10900 et L4.10900**) disponible sur empiètements métalliques.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Maisons

| | |
|------------------------|--------|
| Hauteurs hors tout | 1,80 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteurs plates-formes | 0,60 m |
| Profondeur | 1,43 m |

Passerelle

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 3,00 m |
| Largeur | 0,70 m |

Rampe

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 3,00 m |
| Largeur | 0,70 m |

Escalier

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 0,80 m |
|---------|--------|

Poids total approximatif 1 150 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).