

Spielgeräte

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177



5.13000 - 5.14800

Matériaux

Equipement en inox fait à partir de feuille de métal de 2 mm d'épaisseur. Bords arrondis permettant une prise facile et sans risque.

Douille frittée

Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour leur capacité auto-lubrificatrice en utilisation.



Fermetures:

Pour la référence 5.14200

Balle en polyamide de diamètre 80 mm.

Pour la référence 5.14400

Fermeture avec amortisseur caoutchouc. La poignée assure la fermeture par gravité.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Réf. 5.13000 - Longueur : 1,50 m Réf. 5.13050 - Longueur: 2,00 m **Réf. 5.13500 -** Longueur : 1,50 m

Diamètre des poteaux Ø 100 mm poids approximatif 41 - 46 ka

Références 5.14050/5.14060/5.14070

Longueur 1,50 m/2,00 m/2,50 m 120 x 120 mm Poteaux 46 - 64 kg Poids approximatif

Références 5.14200/5.14400/5.14520

Longueur 1,50 m 120 x 120 mm Poteaux Poids approximatif 35 - 56 kg

Référence 5.14700

Dimensions extérieures 1.00 x 1.00 m Poteaux 120 x 120 mm 51kg Poids approximatif

Référence 5.14800

2.00 m Longueur Poteaux 120 x 120 mm Poids approximatif 58kg

Principaux éléments

1 élément de jeux d'eau incluant le nombre correspondant de poteaux nécessaires à l'installation.

Information pour l'étude d'implantation

Les équipements surmontés d'une flèche doivent être installés avec une pente d'environ 2% (2cm de dénivelé pour 1m en horizontal). Il est donc nécessaire, lors de l'étude d'implantation, de tenir compte non seulement de la hauteur des équipements mais aussi du gradient de pente nécessaire.

* La différence de hauteur minimale est la distance nécessaire entre un élément et le suivant. Pour les bascules, les mesures indiquées doivent être respectées.