



Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

- 1 carrousel pour chaque modèle.
- 1 système rotatif pour chaque modèle.
- 1 fondation pour chaque modèle

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondation
1 massif de 60 x 60 x 60 m.
(prof d'excavation : 60 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Construction en acier inox exclusivement.

Structure de support très résistante soudée.

Toutes les parties mobiles sont montées sur doubles roulements à billes, à l'épreuve de l'eau et du sable.
Pas de maintenance à prévoir.

Tubes de préhension :

Pour les Réf. 6.26400 et 6.26401:
diamètre de 33,7 mm

Pour la Réf. 6.26402 :
diamètre de 42 mm.

Plateforme métallique (surface gaufrée)

Cadre d'ancrage fondation en métal.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Réf. 6.26400 :

Hauteur	0,75 m
Diamètre	0,50 m
Poids (environ)	35 Kg

Réf. 6.26401 :

Hauteur	1,00 m
Diamètre	0,50 m
Poids (environ)	45 Kg

Réf. 6.26402 :

Hauteur	1,40 m
Diamètre	1,00 m
Poids (environ)	70 Kg



6.26400



6.26401



6.26402