

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

Réf. 6.52200

2 cadres de support avec 2 ressorts chacun
 2 planches
 1 main courante

Réf. 6.52300

1 ensemble Passage titubant complet
 1 dispositif d'ancrage pour fondation

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception
 Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations

Réf. 6.52200
 2 massifs aux dimensions 50 x 120 x 30 cm (prof. d'excavation 50 cm)

Réf. 6.52300
 2 massifs aux dimensions 40 x 40 x 30 cm (prof. d'excavation 50 cm)

Matériaux

Équipement construit en bois de mélèze de montagne, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter.

Réf. 6.52200 - Double planche sur ressorts

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Ressorts spiralés, couleur standard rouge.

Réf. 6.52300 - Le passage titubant

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



Douille frittée

Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour leur capacité auto-lubrifiante en utilisation.



Ancrage en acier galvanisé.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Réf. 6.52200 - Double planche à ressorts

Longueur	4,00 m
Largeur	1,00 m
Hauteur maxi	1,30 m
Hauteur des paliers	0,40 m
Poids approx.	300 kg

Réf. 6.52300 - Le Passage titubant


Longueur	4,00 m
Largeur	1,10 m
Hauteur maxi	1,20 m
Poids approx.	450 kg

Attention :


Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



6.52200



6.52300