



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

- 1 poutre rotative
- 2 poteaux porteurs en bois de robinier

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm
(prof d'excavation : 80 cm)

Attention:
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



Mécanisme pivotant monté sur roulement à billes.

Des poteaux de support métalliques sont également disponibles en alternative.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

longueur totale	5,35 m
longueur de la poutre seule	4,90 m
diamètre approximatif	0,20 m
hauteur	0,35 m
poids approximatif	150 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



6.51500