

Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

- 2 longues poutres pour s'asseoir, s'appuyer, jouer
- 4 poteaux porteurs en bois de robinier

Recommandations principales d'installation

Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 0,90 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations
1 massif aux dimensions 310 x 120 x 60 cm (profondeur d'excavation de 80 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux**Rondins écorcés**

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.

**Découpe en biais**

Poteaux verticaux découpés en biais, afin d'assurer plus efficacement le ruissellement et l'évacuation de l'eau.

**Renforcement des liaisons**

Lorsque les boulons sont soumis à de fortes contraintes en cisaillement, une bande annulaire métallique fraisée est mis en place à l'endroit de la jonction, qui agit comme répartiteur / uniformisateur de la charge.



Les fixations des deux poutres horizontales ont été dimensionnées en fonction des charges exceptionnelles qui peuvent être exercées sur la structure, et selon les exigences mécaniques de la norme européenne EN 1176.


Peintures acryliques sans solvant ; les surfaces peintes sont prétraitées de telle manière que la texture du bois reste observable ; la couleur standard est rouge pour les poteaux et le liseré des rondins (autres coloris sur demande).

Des poteaux de support en acier sont également disponibles en alternative.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

longueur totale	11,50 m
long. poutres horizontales	7,00 m
hauteur	1,20 m
largeur	0,65 m
poids approximatif	650 kg



7.15000