

**Matériaux**

Glissières de toboggan construites intégralement en acier inox.

Épaisseur du métal pour la glissière et les flancs du toboggan : 2 mm.

Tubes de la glissière de 42 mm de diamètre.

Barreaux et main courante de l'échelle Ø 33,7 mm.

Hauteur des joues de glissières : 16 cm.

Pour le toboggan métrique

Peintures acryliques identiques à celles utilisées dans l'industrie automobile pour la peinture des côtés.

Dimensions

(de petites variations sont possibles)

Réf. 3.65600/3.65800

Poids : 100 kg

Réf.3.65610/3.65810

Poids : 110 kg

Réf.3.65620/3.65820

Poids : 120 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux**Réf. 3.65600 et 3.65620**

1 toboggan
1 échelle

Réf. 3.65800 et 3.65820

1 toboggan aux parois peintes
1 échelle

Recommandations essentielles d'installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 1,50 m / 1,80 m / 2,00 m (selon es modèles) - pour plus d'informations, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
2 massifs de 70 x 35 x 60 cm
(prof. d'excavation 80 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.



3.65600 - 3.65620/3.65800 - 3.65820