



Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments Principaux

1 ressort sur plateau métallique circulaire, monté sur ressort avec dispositif d'ancrage galvanisé à chaud

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations

1 massifs aux dimensions 40 x 40 x 30 cm
(prof d'excavation : 50 cm)

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux**Pneus émousés**

Segments de pneus dont la surface a été fraisée et émousée.



Plateau métallique circulaire (à l'intérieur du pneu) galvanisé à chaud.

Mécanisme rotatif monté sur roulements à billes.

Ressort spiralé Ø 149 mm et section du métal 19 mm, fixé à la fois sur platine d'ancrage et sur plateau rotatif au moyen de brides en U ; couleur standard du ressort : violet.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Hauteur	0,50 m
Diamètre	0,60 m
Poids approx.	40 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



6.27000