

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

**Éléments principaux**

**Réf. 6.81000 Poutre simple**

1 poutre longueur 3,00 m, avec 2 supports acier galvanisé

**Réf. 6.96000 Barres fixes à différents niveaux**

4 poteaux de support  
3 barres horizontales, acier inox, longueur 1,20 m

**Réf. 6.98000 cage de foot**

2 poteaux de support  
1 barre transversale

**Réf. 6.99000 mur de shoot**

1 ensemble mur de shoot

**Attention :**

Les dimensions données ici peuvent varier.

Pour obtenir les dimensions précises

requis pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

**Recommandations principales d'installation**

Exigences pour le sol de réception

**Réf. 6.96000** - Hauteur de chute libre maximale : 1,80 m

**Réf. 6.81000, Réf. 6.98000, Réf. 6.99000** -

Hauteur de chute libre maximale < 0,60 m

Pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction


Fondations

**Réf. 6.81000** - 2 massifs de 50 x 50 x 40 cm (prof d'excavation 60 cm)


**Réf. 6.96000** - 4 massifs de 60 x 60 x 60 cm (prof d'excavation 80 cm)

**Réf. 6.98000** - 2 massifs de 60 x 60 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)

**Réf. 6.99000** - 2 massifs de 60 x 60 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)




6.81000



6.96000



6.98000



6.99000

**Matériaux**

**Poutre simple - Réf. 6.81000**

**Rondins écorcés**

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



**Éléments d'ancrage**

Piètements métalliques de support - ou de renvoi de charge - galvanisés à chaud.



**Barres fixes à différents niveaux - Réf. 6.96000**

**Cage de foot - Réf. 6.98000**

**Mur de shoot - Réf. 6.99000**

**Rondins écorcés**

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



**Perforation du bois**

Le poteau est perforé, dans la zone au voisinage de la surface, sur toute sa circonférence par de nombreux petits trous (Ø 3mm) et imprégné en profondeur sur 30 mm.



**Calotte de protection**

Palier circulaire d'appui de vis avec surface conséquente pour la répartition de la charge en compression sur le bois ; étanche à l'eau ; protège des parties saillantes ; permet un marquage inaltérable requis pour la traçabilité et la maintenance.



**Découpe en biais**

Poteaux verticaux découpés en biais, afin d'assurer plus efficacement le ruissellement et l'évacuation de l'eau.



**Cage de foot - Réf. 6.98000**

**Liaison des pièces de bois de bout**

Dispositif de liaison spécialement développé pour assurer le maintien des bords de poutres horizontales sur les poutres porteuses ; muni d'un barillet avec filetage intérieur permettant le resserrage sans parties saillantes



**Mur de shoot Réf. 6.99000**

**Bois coupé hors-cœur**

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



**Languettes et rainures**

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur



Les **Réfs. 6.96000/6.98000/6.99000** sont également disponibles sur empiètements métalliques.

Barres horizontales en inox.

**Dimensions**

(indiquées dans une fourchette approximative)

**Réf. 6.81000 Poutre simple**

Longueur 3,00 m  
Hauteur 0,35 m  
Poids approx. 60 kg

**Réf. 6.96000 Barres fixes à différents niveaux**

Largeur 4,00 m  
Hauteurs barres 1,10 m / 1,40 m / 1,80 m  
Poids approx. 200 kg

**Réf. 6.98000 cage de foot**

Largeur 2,50 m  
Hauteur 1,95 m  
Poids approx. 100 kg

**Réf. 6.99000 mur de shoot**

Largeur 2,15 m  
Hauteur 1,70 m  
Poids approx. 150 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).