



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

Cadre avec 3 mâts métalliques et leurs cloches pré montés.
L'ensemble est muni d'un dispositif d'ancrage avec amortisseur pour assurer la pérennité du son.

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale : 3,00 m - pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations

1 gros massif béton : profondeur 1,20 m (prof d'excavation 140 cm) et Ø 2,20 m

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Mâts à grimper en tube acier inox, Ø 42 mm ; toutes autres parties métalliques également en acier inox

Dispositifs sonores (son de cloche) peints en bleu ; contact adouci par couche plastique

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Hauteur totale	4,50 m
Hauteur des cloches	3,90 m
Poids approx.	240 kg



7.90000