

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

- 1 table mouvante avec 3 chaînes de suspension
- 3 poteaux de support en acier galvanisé à chaud
- 1 bidon d'antigel

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations
3 massifs aux dimensions 60 x 80 x 60 cm (prof d'excavation 80 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Table mouvante en acier inox.

Bois mélèze lamellé-collé
Panneaux de contreplaqué étanche à l'eau ; 3 couches de mélèze de montage ; 30 mm d'épaisseur.



Articulation à Cardan
Support d'articulation matricé pour chaîne, constitué de deux paliers rotatifs montés en série (dispositif de cardan simplifié).



Douille frittée
Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour leur capacité auto-lubrificatrice en utilisation.



Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant galvanisation à chaud (chaînes en acier inox également disponibles sur demande).



Poteaux de support galvanisés à chaud.


Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Hauteur poteaux de support	1,13 m
Diamètre de la table	1,20 m
Poids à vide (environ)	300 kg
Poids avec l'eau (environ)	380 kg

Une version avec un acier spécial est également disponible pour une implantation dans des sites requérant des eaux chlorées (piscines)

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



9.55000