



Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

- 1 siège loupe
- 2 attaches de fondation

Recommandations principales d'installation

Surface correspondant à une hauteur de chute inférieure à 0,60 m pour la **Réf. 7.86013** et la **Réf. 7.86014** ; à 1,05 m pour la **Réf. 7.86020** et à 1,45 m pour la **Réf. 7.86021** ; pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations

- Réf. 7.86013 et Réf. 7.86014**
1 massifs de 40 x 40 x 20 cm (profondeur d'excavation de 40 cm),
- Réf. 7.86020 et Réf. 7.86021**
1 massifs de 50 x 50 x 20 cm (profondeur d'excavation de 40 cm)



7.86013

7.86014

7.86020

7.86021

Matériaux

Équipement entièrement en tubes d'inox de Ø 38 mm, d'épaisseur 2,5 mm, surface inox sablée.

Boules colorées en polyéthylène, colorés dans la masse de Ø 70 mm, assemblées en 2 parties par une vis M6.

Attache au sol en acier galvanisé de 300 mm de longueur .

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Réf. 7.86013

Hauteur	0,60 m
Diamètre de l'anneau	0,40 m
Poids approximatif	25 kg

Réf. 7.86014

Hauteur	0,60 m
Diamètre de l'anneau	0,40 m
Poids approximatif	25 kg

Réf. 7.86020

Hauteur	1,05 m
Diamètre de l'anneau	0,40 m
Poids approximatif	35 kg

Réf. 7.86021

Hauteur	1,45 m
Diamètre de l'anneau	0,40 m
Poids approximatif	45 kg

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, referez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).